Injektor Handstrahlkabine CSMG

Artikel-Nr. 35656

Vorbehandelte Oberflächen haben sich in der Werkzeugbeschichtung bewährt, denn sie sind eine wichtige Voraussetzung für die Beschichtungsqualität.



Technische Daten

Prozessschritt	**Strahlen**
Beschichtungsablauf	**Vorbehandlung**
Typ	**CSMG 25S**
Nettogewicht	**200 kg**
Abmessungen (LxBxH)	**660 x 700 x 1560 mm** **STAUBABSCHEIDER: 520 X 500 X 1500 MM**
Anschluss	**400V/50Hz; 3 Ph+N+PE**
Anschlussleistung (kW)	**1,7**
Absicherung	**16 A**

Kontakt

+49 2405 44 70 122

coatingtechnology@cemecon.de

Stand 2026, technische Änderungen vorbehalten

Die praktische Injektor Handstrahlkabine CSMG sorgt für glatte Oberflächen bei allen HM-, HSS-Werkzeugen und -Bauteilen. Ihr selbstreinigendes Filtersystem trägt zur Anwenderfreundlichkeit der gesamten Anlage bei.

Lieferumfang

- 1 Handstrahlanlage CSMG inkl. Staubabscheider
- 1 Installations-Set
- Erstbefüllung Glasstrahlperlen
- 1 Manual

Stand 2026, technische Änderungen vorbehalten