

HYPERLOX®

Artikel-Nr. 36636-1

HYPERLOX® ist eine Hochleistungsbeschichtung zur Zerspanung von Stahl (auch rostfrei), Gusswerkstoffen sowie schwer zerspanbaren Werkstoffen, wie Inconel und Titan. Der hohe Aluminiumanteil ermöglicht den Einsatz bei hohen Schnittdaten wie auch in der Trockenbearbeitung.



Technische Daten

Beschichtungsanlage CC800® XL

Ausbaustufe AS2
AS3

Beschichtungstechnologie PVD SPUTTERN

Schichtzusammensetzung AlTiN

Werkzeugtyp Schaftwerkzeuge

Material Gusseisen Stahl

Titan

Ni-Basislegierung

Zerspananwendung Bohren

Drehen Fräsen Gewinden 1.000°C


Farbe Anthrazit

Verfügbare Schichtdicke 3 μm 4,5 μm

Einsatztemperatur

Targetkonfiguration 2*ART. 33787/6*ART. 33791-K

Experten kontaktieren





Prozess-Know-how made by CemeCon

Sie erhalten nicht nur das Rezept zu unserer Beschichtung, sondern darüber hinaus auch das komplette Know-how der Vor- und Nachbehandlung zu der von uns gelieferten Peripherie. Einen weiteren Bestandteil unseres Know-how Paketes liefern wir Ihnen mit der speziell an den Beschichtungsprozess angepassten Hardware, mit unseren Targets, Folien und Zubehör sowie Prozess-Updates zu unseren Rezepten!

Bleiben Sie am Ball!

Hier finden Sie unseren Schichtwerkstoffflyer!